



INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
	MODELO	GK-4
R	FREQUÊNCIA DE TRABALHO	DE 87,5 MHZ À 108,0 MHZ
F	LARGURA DE BANDA	BANDA LARGA
	QUANTIDADE DE ELEMENTOS	4
D	POLARIZAÇÃO	CIRCULAR
A	CONECTORES	EIA 7/8
T	POTÊNCIA MÁXIMA DE ENTRADA	9600 WATTS
A	WSWR (EM TODA A BANDA)	<1.4:1
	IMPEDÂNCIA	50Ω

VIMESA - ESPECIFICAÇÕES DA SÉRIE GAP KILLER DE ANTENAS					
MODELO	NÚMERO DE ELEMENTOS	POTÊNCIA MÁXIMA(W)	GANHO (dBd)	PESO (kg)	ALTURA (m)
GK-1	1	2.500	-3	7,8	
GK-2	2	4.800	0	15,6	3,9
GK-3	3	7.200	+1,5	23,4	6,4
GK-4	4	9.600	+3,0	31,2	8,9
GK-6	6	14.400	+4,5	46,8	13,9
GK-8	8	19.200	+6,0	62,4	18,9

Horizontal diagram of Maxima

Az (°)	Dep (°)	Er (%)	ERP (W)	Az (°)	Dep (°)	Er (%)	ERP (W)	Az (°)	Dep (°)	Er (%)	ERP (W)
0.0	0.0	98.3	373.6	120.0	0.0	73.1	206.6	240.0	0.0	73.8	210.7
5.0	0.0	98.3	373.6	125.0	0.0	69.9	189.2	245.0	0.0	76.4	225.7
10.0	0.0	98.3	373.6	130.0	0.0	67.6	176.7	250.0	0.0	81.5	256.6
15.0	0.0	98.3	373.6	135.0	0.0	65.3	165.1	255.0	0.0	85.3	281.6
20.0	0.0	98.3	373.6	140.0	0.0	62.8	152.7	260.0	0.0	89.7	311.1
25.0	0.0	98.3	373.6	145.0	0.0	61.0	144.0	265.0	0.0	93.9	341.1
30.0	0.0	98.8	377.5	150.0	0.0	59.4	136.3	270.0	0.0	95.3	351.1
35.0	0.0	98.8	377.5	155.0	0.0	58.0	130.3	275.0	0.0	96.3	358.5
40.0	0.0	98.8	377.5	160.0	0.0	57.1	126.1	280.0	0.0	97.3	366.1
45.0	0.0	98.8	377.5	165.0	0.0	56.3	122.8	285.0	0.0	97.3	366.1
50.0	0.0	99.2	380.8	170.0	0.0	55.8	120.3	290.0	0.0	98.3	373.6
55.0	0.0	100.0	386.5	175.0	0.0	55.4	118.7	295.0	0.0	99.3	381.4
60.0	0.0	100.0	386.7	180.0	0.0	55.3	118.2	300.0	0.0	100.0	386.7
65.0	0.0	99.3	381.4	185.0	0.0	55.4	118.7	305.0	0.0	100.0	386.5
70.0	0.0	99.1	380.0	190.0	0.0	55.8	120.3	310.0	0.0	99.2	380.8
75.0	0.0	98.3	373.6	195.0	0.0	56.3	122.8	315.0	0.0	98.8	377.5
80.0	0.0	96.3	358.5	200.0	0.0	57.1	126.1	320.0	0.0	98.8	377.5
85.0	0.0	94.3	343.8	205.0	0.0	58.3	131.4	325.0	0.0	98.8	377.5
90.0	0.0	92.3	329.3	210.0	0.0	59.4	136.5	330.0	0.0	98.8	377.5
95.0	0.0	90.0	312.9	215.0	0.0	61.0	144.0	335.0	0.0	98.3	373.6
100.0	0.0	86.2	287.1	220.0	0.0	62.8	152.7	340.0	0.0	98.3	373.6
105.0	0.0	83.0	266.7	225.0	0.0	65.3	165.1	345.0	0.0	98.3	373.6
110.0	0.0	79.7	245.9	230.0	0.0	68.2	179.6	350.0	0.0	98.3	373.6
115.0	0.0	75.6	221.0	235.0	0.0	70.6	192.7	355.0	0.0	98.3	373.6